

GAMME DE LAQUES SURCOLAK

DESCRIPTION

Une famille de laque de protection temporaire soluble dans l'eau, la lessive ou l'alcool pour les applications suivantes:

- ▶ protection des parties polies entre opérations mécaniques
- ▶ tenue/collage de petites pièces pour opération d'usinage

MODE D'EMPLOI

1. Déposer un film homogène avec une technique adaptée (pinceau, spray, système pulvérisation). Ne pas en mettre trop. Plusieurs fines couches étant plus efficaces qu'une seule épaisse.
2. Laisser sécher à l'air ambiant (temps en fonction de la température de la pièce et de l'épaisseur déposée). Sécher entre chaque couche est plus efficace que sécher toutes les couches en une fois.
3. Si le film n'est pas assez résistant à l'utilisation, étuver le produit à 50° pendant 15-30 minutes juste avant les opérations pour bien le déshydrater. Température max de 60°.



LES DIFFÉRENTS SURCOLAK

	APPLICATION	FORME DISPONIBLE	PRIX CHF HT
Surcolak 13P (bleu)	Laque avec résistance mécanique moyenne	Liquide (1-5-25L)	< à 25 litres : 70.- CHF/Litre Dès 25 litres : 65.- CHF/Litre
Surcolak 23P (rouge)	Laque avec résistance mécanique la plus haute pour protection intense lors d'usinage ou terminaison	Liquide (1-5-25L)	< à 25 litres : 70.- CHF/Litre Dès 25 litres : 65.- CHF/Litre
Surcolak 23P SPRAY (rouge)	Laque avec résistance mécanique la plus haute pour protection intense lors d'usinage ou terminaison	Spray (500 ml)	1 spray : 30.- CHF 1 carton de 12 sprays : 300.- CHF
Surcolak 24PA (rouge)	Laque avec résistance mécanique haute (utilisation en étai-gel)	Liquide (1-5-25L)	< à 25 litres : 70.- CHF/Litre Dès 25 litres : 65.- CHF/Litre
Surcolak 02 E (incoloré ou bleu)	Laque avec résistance mécanique haute, résistante en milieu acide soluble en milieu alcalin	Liquide (1-5-25L)	< à 25 litres : 80.- CHF/Litre Dès 25 litres : 75.- CHF/Litre



SURCOTEC SA

Pont-du-Centenaire 109A | 1228 Plan-les-Ouates | Genève, Suisse
T +41 22 794 73 83 | F +41 22 794 73 60 | sales@surcotec.ch

SURCOTEC 
SURFACE COATING TECHNOLOGY